



**MODELE :** DATSUN 240 Z SPORT.

**MOTEUR :** SOHC, 6 cylindres en ligne. Arbre à cames en tête. Refroidissement par eau. Deux carburateurs S.U. Alésage  $\times$  course : 83 mm  $\times$  72,7 mm. Cylindrée : 2 393 cm<sup>3</sup>. Puissance maximum : 151 cv à 5 600 t/mn (SAE). Couple maximum : 20,1 m·kg à 4 400 t/mn (SAE). Taux de compression : 9 à 1.

**SYSTEME DE REFROIDISSEMENT :** Radiateur sous pression. Pompe centrifuge. Thermostat et ventilateur. Capacité du radiateur : 8 litres.

**EMBAYAGE :** Monodisque à sec.

**PNEUS :** Tubeless à carcasse radiale 175 HR-L4.

**FREINS :** Freins hydrauliques assistés. Double circuit de freinage. Avant : freins à disque. Arrière : freins à tambour. Frein à main mécanique sur les roues arrière.

**DIMENSIONS ET POIDS :** Longueur hors tout : 4,136 m. Largeur hors tout : 1,630 m. Hauteur hors tout : 1,286 m. Empattement : 2,305 m. Voie avant : 1,356 m. Voie arrière : 1,347 m. Poids (avec roue de secours et outillage) : 1 025 kg. Capacité : 2 personnes. Garde au sol : 164 mm.

**VITESSE MAXIMUM :** 205 km/h.

réglables. Points d'ancrage pour ceintures de sécurité. Essuie-glace à deux vitesses avec plaquettes anti-décollement. Lave-glace. Cendrier. Vide-poche central. Boîte à gants fermant à clé. Accoudoirs. Tapis renforcé pour conducteur. Butoirs de pare-chocs. Aération par ventilateur. Tapis de coffre. Poignée passage. Eclairage intérieur commandé par les portières. Rétroviseur anti-éblouissant. Deux pare-soleils. Rappel automatique de clignotant. Allume-cigares. Sièges réglables. Moquette. Appel de phares. Pneus tubeless 175 HR-14 carcasse radiale. Glaces teintées. Dégivrage lunette arrière. Garniture simili cuir. Accélérateur à main.

Ces spécifications techniques peuvent être changées sans préavis.

Garantie totale 1 an pièces et main-d'œuvre et 20.000 km .



Importateur exclusif pour la France et la Principauté de Monaco :

**S. E. E. RICHARD**

46 à 48, rue Moxouris,  
Parly-II, 78-LE CHESNAY  
Tél. : 954-25-36



**BOITE DE VITESSES :** 5 vitesses et marche arrière. Toutes synchronisées. Levier au plancher. Rapports : 1<sup>er</sup> 2,957, 2<sup>e</sup> 1,858, 3<sup>e</sup> 1,311, 4<sup>e</sup> 1,000, 5<sup>e</sup> 0,852, arrière 2,922.

**PONT ARRIERE :** Axe semi-oscillant. Pont hypoidé.

**SUSPENSION AVANT :** Roues indépendantes avec ressorts, amortisseurs et barre stabilisatrice.

**SUSPENSION ARRIERE :** Roues indépendantes.

**DIRECTION :** A crémaillère. Rapport 16,4 à 1.

**ROUES :** Acier.

**ECLAIRAGE :** Phares longue portée. Clignotants avant et arrière. Feux latéraux. Phare de recul. Eclairage de l'habitacle. Lecteur de carte. Lampe compartiment moteur.

**TABLEAU DE BORD :** Compteur général et journalier. Compte-tours. Compteur de vitesse. Jauge d'essence. Thermomètre d'eau. Jauge de pression d'huile. Ampèremètre. Témoin de frein à main. Témoin phares. Témoins clignotants.

**CARROSSERIE :** Coupé 2 portes. Carrosserie monocoque insonorisée.

**EQUIPEMENT :** Boîte 5 vitesses. Poste de radio et antenne électrique. Chauffage. Montre. Blocage de direction. Direction télescopique. Glaces de sécurité. Sièges baquets à dossiers

Cachet



NISSAN MOTOR CO., LTD.